

PGJ4000WPRO PGJ7000WPRO

災害対策や業務での利用に最適化された
超大容量ポータブル蓄電池



キャリーバッグ型で容易な平地移動を実現 鍛え上げられた実用的な筐体



スマートフォンアプリから10以上の機能を遠隔操作



入出力管理



ボタン音ON/OFF



充電管理



ファームウェア管理

シンプルで堅牢、使いやすいレイアウト(7000/4000共通)

電池残量などをリアルタイム表示

製品仕様

PGJ7000WPRO

PGJ4000WPRO

Model	Model PGJ7000WPRO	Model PGJ4000WPRO
名称	キャリーバッグ型蓄電池	
特徴	①定格出力3000W瞬間最大出力6000W ②無停電電源装置内蔵(UPS 切替時間0.04秒) ③AC1500W急速充電アダプター内蔵(約4.7時間で満充電) ④ソーラーパネル最大1400W充電 ⑤周波数50Hz/60Hz 自動切替 ⑥小負荷制限(インバータ出力)ナシ ⑦Wi-Fi & Bluetoothコントロール ⑧自動消火装置付き	①定格出力3000W瞬間最大出力6000W ②無停電電源装置内蔵(UPS 切替時間0.04秒) ③AC1500W急速充電アダプター内蔵(約4.7時間で満充電) ④ソーラーパネル最大1400W充電 ⑤周波数50Hz/60Hz 自動切替 ⑥小負荷制限(インバータ出力)ナシ ⑦Wi-Fi & Bluetoothコントロール ⑧自動消火装置付き
機器寸法	570×425×280mm	
本体重量	49Kg	40Kg
電源種類	リチウムイオン電池LifePO4	
電池容量	7,096Wh	4,044Wh
出力端子	AC出力100V(純正弦波) 2口 DC出力12/24/48/USB 5口	
動作温度	-10~60℃	-10~50℃
充電方法	AC充電ケーブル・ソーラーパネル	
保護機能	BMS搭載 ①過充電保護回路内蔵 ②低残量時再充電機能 ③過電圧・低電圧・過電流・高温度・過負荷・出力短絡	
表示	液晶ディスプレイ(LCD) ①0%~100%までの電池残量・入力/出力電力量をリアルタイム表示 ②高熱警報・冷却ファン稼働状態	
自動切替機能	無停電電源装置内蔵(パススルー機能付)	
付属品	①AC充電ケーブル ②ソーラーパネル充電ケーブル	
メーカー保証	2年間	
筐体仕様	Engineering PP材使用、キャスター付、可搬式	

※仕様は2025年6月現在のものであり、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

オプション

PGJ200SPN

200W ソーラーパネル



仕様	単結晶シリコンセル ①最大出力 200W ②定格電圧 20V ③定格電流 10A ④IP65
サイズ	開放サイズ:2300 × 585 × 25mm / 折り畳みサイズ:585 × 495 × 45mm
重量	8.4Kg
付属品	MC4コネクタ用取り外し工具、(別売)延長ケーブル5m
コネクタ	MC4
作動温度	-10~65℃
メーカー保証	1年間

PGJ350SPN

350Wソーラーパネル



仕様	単結晶シリコンセル ①最大出力 350W ②定格電圧 35V ③定格電流 10A ④IP65
サイズ	開放サイズ:2886 × 691 × 25mm / 折り畳みサイズ:683 × 691 × 45mm
重量	15Kg
付属品	MC4コネクタ用取り外し工具、(別売)延長ケーブル5m
コネクタ	MC4
作動温度	-10~65℃
メーカー保証	1年間

総販売店 株式会社アイ・ステーション

お問い合わせ 03-4546-8328

<https://powergatejapan.i-sta.co.jp/>

平日 10:00~18:00 休業日 土日祝 年末年始



製造元 株式会社オーバービュー

〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 3-4-14 三興ビル 7 階
TEL:06-6224-0366 FAX:050-3737-6505

製品情報 <https://powergatejapan.com/>



販売代理店